



SCHEDA TECNICA



HA INDUSTRIALE

Debatterizzatori a raggi u.v. industriali

Debatterizzatore a raggi u.v. flangiati multilampada serie HA INDUSTRIALI per la debatterizzazione dell'acqua. Di costruzione compatta, possiede la camera di alloggiamento in AISI 304 lucidato. È completo di gruppo di alimentazione e accensione circuito elettronico miniaturizzato, contenitori a spina e cavo di collegamento, led di segnalazione avaria e cicalino di allarme sonoro. È conforme alle prescrizioni delle normative CE di sicurezza, è conforme al D.M.n°174 del 06/04/2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano. Alimentazione elettrica 230v/50hz; irraggiamento > 30 mJ/cm²; durata funzionamento lampada 10.000 ore; grado di protezione IP63; possibilità di collegamento ad elettrovalvola di blocco.

MODELLO	ATTACCHI Ø	PORTATA LT/H	N° LAMPADE	CONSUMO (W)	PRESSIONE MAX BAR	TEMPERATURA ESERCIZIO °C	DIAMETRO CAMERA MM	LUNGHEZZA MM
HA400	DN-50	15900	2	200	10	2-40	220	1250
HA410	DN-65	27250	3	360	10	2-40	273	1250
HA420	DN-80	40880	5	600	10	2-40	323	1250
HA430	DN-100	56780	7	840	10	2-40	400	1250