



SCHEDA TECNICA

EMT

Contatori emettitori di impulsi

Per il dosaggio di precisione. Contatore per acqua fredda con trasmettitore d'impulsi realizzato in ottone o in ghisa. Viene utilizzato in abbinamento con le pompe dosatrici della serie TERMO-DOS per un dosaggio preciso e costante. Disponibili anche con frequenze di impulso personalizzate

Caratteristiche tecniche generali

ATTACCHI	Flangiati in ghisa da 2" 1/2 a 6"
TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)	Acqua fredda fino a 50°C
CASSA	Ghisa verniciata esternamente

MODELLO	ATTACCHI Ø	LT IMPULSO	PORTATA MINIMA MC/H	PORTATA MASSIMA MC/H	DIMENSIONI MM (A X B)
EMT-1	1/2"	1	0,03	1,5	190 X 108
EMT-2	3/4"	1	0,05	2,5	228 X 108
EMT-3	1"	1	0,07	3,5	260 X 128
EMT-4	1"1/4	1	0,1	5	280 X 128
EMT-5	1"1/2	10	0,2	10	340 X 142
EMT-6	2"	10	0,45	15	460 X 140
EMT-7	DN-65	10	0,6	25	200 X 243
EMT-8	DN-80	10	0,7	40	225 X 250
EMT-9	DN-100	10	1,2	60	250 X 260
EMT-10	DN-150	10	3	150	300 X 353