



SCHEDA TECNICA

## FF06

### Filtro con lavaggio manuale

Per eliminare le impurità in sospensione. Filtro con lavaggio manuale e scarico d'impurità. I filtri lavabili FF06 assicurano una fornitura continua di acqua filtrata. Il filtro fine trattiene i corpi estranei non disciolti nell'acqua, ad esempio particelle di ruggine, trefoli di canapa, sabbia. I sedimenti trattenuti nella parte inferiore del filtro, vengono rimossi semplicemente aprendo il rubinetto a sfera posto nella parte inferiore. L'esecuzione compatta e le dimensioni contenute fanno di questi filtri la soluzione ideale in ambienti residenziali dove lo spazio è ridotto.

#### Caratteristiche

- Facile da installare
- Fornitura d'acqua filtrata continua anche durante il ciclo di lavaggio.
- Tazza filtro trasparente AA
- Tazza ed inserto filtrante facilmente sostituibili
- Affidabile e collaudato
- Conformità alle norme DIN/DVGW
- Attivazione del lavaggio tramite valvola a sfera
- Conformità ai requisiti KTW.

MODELLO	ATTACCHI Ø	GRADO DI FILTRAZIONE MICRON	PORTATA MC/H
FF06-1/2AA	1/2"	100	1,5
FF06-3/4AA	3/4"	100	2,8
FF06-1AA	1"	100	3,2
FF06-1 1/4AA	1 1/4"	100	3,8

Diagramma della portata

