




SCHEDA TECNICA



# KMF

## Pompe dosatrici

MULTIFUNZIONE - Per dosaggi di precisione. Pompa dosatrice elettronica serie KMF multifunzione volumetrica con microcontrollore e display a tre cifre. Predisposta per il controllo di livello e allarme di flusso (sonde escluse), buzzer, orologio, lingua italiano e inglese. Corpo pompa con autospurgo integrato. Adatta per dosaggio di prodotti che generano gas (es: perossido di idrogeno, ammoniaca, ipoclorito di sodio a determinate temperature). Ideale per prevedere collegamenti diretti a sistemi BMS.

### Caratteristiche tecniche generali

MAX FREQUENZA IMPULSI	180 / min
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	220 V- 50 Hz
POTENZA MEDIA ASSORBITA	17 Watt
GRADO DI PROTEZIONE	IP 65
TEMPERATURA AMBIENTE	0 - 45 °C
RUMORE UDIBILE	74dbA
BOX	PPO
CORPO POMPA	PVDF
DIAFRAMMA	PTFE
SFERE	CERAMICA, VETRO, PTFE, SS
TUBO ASPIRAZIONE	PVC
TUBO MANDATA	PE
CORPO VALVOLA	PVDF
O-RING	FP, EP, WAX, SI, PTFE
GIUNTO INIEZIONE	PP, PVDF (biglia in ceramica, molla in HASTELLOY C276)
SONDA LIVELLO	PP, PVDF
CAVO Sonda LIVELLO	PE
FILTRO DI FONDO	PP, PVDF

MODELLO

KMF

PORTATA LT/H

4

PRESSIONE MAX BAR

7

DIMENSIONI MM (AXBXC)

160 X 160 X 70

Accessori disponibili a pag. 102-103