




SCHEDA TECNICA



## DO

### Dosatori proporzionali di polifosfati

Per mantenere in sospensione la durezza. Il dosatore proporzionale DO viene utilizzato come sistema anticalcare da prevedere sulla sola linea acqua calda sanitaria. La serie DO prevede un dosaggio autonomo e proporzionale di polifosfati solidi, ad uso alimentare, aventi lo scopo di creare una pellicola atta a proteggere gli impianti idraulici d'acqua calda e fredda da formazioni calcaree. Il dosaggio del prodotto è di tipo idrodinamico, senza l'utilizzo di energia elettrica, con sistema di tipo Venturi. Da preferire su piccoli impianti residenziali.

#### Caratteristiche tecniche generali

PRESSIONE MASSIMA	6 Bar
TEMPERATURA ACQUA MASSIMA	45°C
TESTA	PLASTICA
VASO	PLASTICA
RUBINETTO BY-PASS	SI

MODELLO	ATTACCHI Ø	PORTATA MAX MC/H	PRESSIONE MAX (BAR)	DIMENSIONI MM (A X B X C)
DO-12F	1/2"	1,5	6	177 X 107 X 60
DO-34F	3/4"	3,5	6	202 X 170 X 91
DO-1F	1"	4	6	202 X 170 X 91
DO-XL	1"	6	6	246 X 102 X 87,5

#### Ricambi

MODELLO	CO
IDROPOLISTICK	DO-12F
IDROPOLISTICK M	DO-34F/1F
DO-XL R	DO-XL