

SCHEDA TECNICA

NEXUS

Addolcitori a resine con scambio ionico a comando misto temporizzato/volumetrico

Addolcitori cabinati progettati per garantire affidabilità e semplicità di utilizzo, adatti a diverse applicazioni. La struttura è studiata per integrare componenti di qualità, assicurando buone prestazioni nel trattamento della durezza dell'acqua.
Disponibili in diverse configurazioni di capacità, rappresentano una soluzione versatile per impianti di piccole e medie dimensioni.

Caratteristiche tecniche generali

PRESSIONE MINIMA	150 Bar
PRESSIONE MASSIMA	450 Bar
ALIMENTAZIONE ELETTRICA:	AC 100-240 V
IN/OUT	3/4"
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	5-40 °C
RESINA	Cationica forte
PERDITA CARICO MEDIO (BAR)	0,4 Bar
PERDITA CARICO MASSIMO (BAR)	0,7 Bar

MODELLO	ATTACCHI Ø	CONTENUTO RESINE LT	CICLO MC X °F	CICLO MAX MC X °F	CONSUMO SALE X RIG. KG	PORTATA MC/H	DIMENSIONI MM (AXBXC)
NEXUS-15	3/4"	15	90	105	1.2-1.4	1.5	646x329x473
NEXUS-30	3/4"	30	180	245	2-2.2	3	1104x329x473