



SCHEDA TECNICA

## BA295

### Disconnettori filettati a zone di pressione ridotta controllabili

I disconnettori idraulici sono adatti alla protezione degli impianti d'acqua potabile da fenomeni di ritorno di pressione, riflusso e controsifonaggio. Sono protetti i liquidi fino alla categoria 4 (compresa) secondo EN 1717. I disconnettori idraulici trovano applicazione in edifici ad uso abitativo, industriale e commerciale, nell'ambito delle rispettive specifiche.

#### Caratteristiche tecniche generali

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE	Orizzontale con scarico verticale verso il basso
MASSIMA TEMPERATURA OPERATIVA	65°C
ATTACCO PER TUBO DI SCARICO	DN50 per 1/2" - 1" DN70 per 1 1/4" - 2"
DIAMETRI DISPONIBILI	da 1/2" a 2"

MODELLO	ATTACCHI Ø	PRESSIONE IN MAX BAR	PRESSIONE OUT MAX BAR
BA295-1/2A	1/2"	25	1,5-6,0
BA295-3/4A	3/4"	25	1,5-6,0
BA295-1A	1"	25	1,5-6,0
BA295-11/4A	1 1/4"	25	1,5-6,0
BA295-11/2A	1 1/2"	25	1,5-6,0
BA295-2A	2"	25	1,5-6,0