




SCHEDA TECNICA



MINI-DOSAPLUS-2

Pannello pre-cablato per linee di dosaggio multiple

Sistema automatico modello MINI-DOSAPLUS-2 per linee di dosaggio multiple. Il gruppo è premontato su pannello in plastica completo di due pompe dosatrici elettroniche ad alta precisione. L'impianto deve essere completato con un contatore lancia impulsi, sonde di minimo livello, serbatoi di contenimento condizionanti chimici in polietilene alimentare con camicia di sicurezza, lance di iniezione estraibili e prodotti chimici dedicati.

Caratteristiche tecniche generali

PRESSIONE MINIMA	1 Bar
PRESSIONE MASSIMA	8 Bar
TEMPERATURA MINIMA	5°C
TEMPERATURA MASSIMA	40°C
ENERGIA ELETTRICA	220-50 (v-Hz)
POMPE	2
SONDA DI LETTURA	Si
FILTRO	Si
PLC DI GESTIONE	Si
ALTEZZA MASSIMA DELLA POMPA DAL PUNTO DI ASPIRAZIONE	1,5 mt

MODELLO	PRESSIONE DI ESERCIZIO BAR	TEMP. DI ESERCIZIO °C	DIMENSIONI MM (AXB)
MINI-DOSAPLUS-2	1-8	5-40	600 X 400

Accessori disponibili a pag. 102-103