



SCHEDA TECNICA

DOS

Stazioni di dosaggio premontate

Stazione di dosaggio premontata completa di pompa dosatrice TER-MO-DOS, serbatoio in HDPE, sonda di livello SO-01 e supporto per pompa. Da completare in caso di dosaggio proporzionale con contatore lancia impulsi EMT, escluso. Disponibili anche in versione manuale e temporizzato

MODELLO	CAPACITÀ SERBATOIO (LT)	MATERIALE SERBATOIO	ENERGIA ELETTRICA	PORTATA POMPA LT/H	PRESSIONE MAX BAR	DIMENSIONI (MM)
DOS-50	50	HDPE	220V - 50 HZ	4	10	400 Ø - 480 H
DOS-50C	50	HDPE+CAMICIA*	220V - 50 HZ	4	10	420 Ø - 480 H
DOS-110	110	HDPE	220V - 50 HZ	4	10	470 Ø - 710 H
DOS-110C	110	HDPE+CAMICIA*	220V - 50 HZ	4	10	490 Ø - 710 H
DOS-200	200	HDPE	220V - 50 HZ	4	10	610 Ø - 900 H
DOS-200C	200	HDPE+CAMICIA*	220V - 50 HZ	4	10	630 Ø - 900 H

Accessori disponibili a pag. 102-103

*(camicia in HDPE)